

Die ganze Welt der Telematik aus einer Hand

Telematik mit Herzblut: Selbermachen ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 2003 das oberste Prinzip bei YellowFox. Von der Produktentwicklung über den Betrieb des Rechenzentrums bis hin zu Vertrieb und Kundensupport realisieren wir alles in Eigenregie in unserer Kesselsdorfer Firmenzentrale sowie durch unseren Außendienst und unsere zertifizierten Partner vor Ort. Der Erfolg gibt uns recht: Heute gehört YellowFox zu den maßgebenden Telematik-Anbietern im DACH-Raum und bringt Lösungen zum Flotten-, Zeit- und Objektmanagement unter einen Hut.

Trailer Telematik

Zugmaschine und Trailer endlich vereint:
 Alle Daten und Reports in einer Plattform



YellowFox Deutschland

YellowFox GmbH
 Am Wüsteberg 3
 D-01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf
 Tel.: +49 (0) 35204 270-100
 Fax: +49 (0) 35204 270-111
 info@yellowfox.de
 www.yellowfox.de

YellowFox Österreich

YellowFox GmbH
 Silberzeile 14
 A-4780 Schärding
 Tel.: +43 (0) 5372 20503
 Fax: +43 (0) 5372 20503-100
 info@yellowfox.at
 www.yellowfox.at

YellowFox Schweiz

autohauser GmbH
 Äussere Luzernerstrasse 12
 CH-4665 Oftringen
 Tel.: +41 (0) 62 78933-50
 info@yellowfox.ch
 www.yellowfox.ch




YellowFox Benelux bv

Televisieweg 26
 NL-1322 AL Almere
 Tel.: +31 (0) 36 5383000
 Fax: +31 (0) 36 5383009
 info@yellowfox.nl
 www.yellowfox.nl

YellowTrailerTelematik

Automatisiert, sicher, nachvollziehbar



Tarif	S	M	L
			
Hardware	B10	X60	X60
Leistungsmerkmale			
automatischer Kopplungsstatus	✓	✓	✓
Liveansicht in der Karte	✓/bei Kopplung	✓	✓
Stammdatenverwaltung	✓	✓	✓
Trailerinfos im Tagesfahrtenreport / Fahrzeug	✓	✓	✓
Trailerreport	✓ ohne km / Zeiten	✓	✓
Trailerortung aktiv	–	✓	✓
Diebstahlschutz / Gebietsüberwachung	–	✓	✓
Alarmmanagement	–	✓	✓
Bewegungssensor	–	✓	✓
km Stand / Betriebsstunden	–	✓	✓
Terminfunktion / Timer für Ortung	–	✓	✓
Temperaturdatenüberwachung	–	–	✓**
Temperaturreport	–	–	✓**
Batterie / Hochleistungsakku	Batterie	Akku	Akku
ca. Einsatzdauer Batterie / Akku	60 Monate	12 Monate	12 Monate
Aufladung durch Kopplung Zugmaschine	–	✓	✓
Telemetrie-Eingang	–	✓/1	✓/1
Anzeige Akkuladestatus	–	✓	✓
IP Schutzklasse	IP 68	IP 67	IP 67
Temperaturbereich	-35°C bis +85°C	-25°C bis +80°C	-25°C bis +80°C
Maße L/B/H in mm	97 / 40 / 20	135 / 69 / 36	135 / 69 / 36
Gewicht	72 g	500 g	500 g
Befestigungssystem	✓	✓	✓
Portaltarif / EU Flat/ 24 Monate Laufzeit	Trailer S	Trailer M	Trailer L
Hardwareinvestition netto + Tarifpreis + Anschlussgebühr	Preise auf Anfrage		
<small>(Vertragslaufzeit 24 Monate, Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)</small>			

✓ inklusive ◐ optional – nicht verfügbar

* in Entwicklung ** zusätzliche Anschlusskabelsätze erforderlich
*** Systemvoraussetzung ist ein BTLE-fähiger Tracker / Bordrechner / Zubehör